

MAQUILLAJE - ENLUCIDO
MAQUILLAJE - ENLUCIDO
MAQUILLAJE - ENLUCIDO

Pasta a base de resinas acrílicas formada por mezcla de **Pasticem** más cemento y agua. La pasta es autosuficiente para servir como pasta de enlucido tanto interior como exterior. Formulada para superficies difíciles en que se necesita emparejar, reparar grietas y/o fisuras, nidos, molduras, maquillaje y enlucido de hormigones. Excelente trabajabilidad, plasticidad y resistencia lo que permite usarlo como revestimiento en pasta de variadas posibilidades ornamentales. Con el agregado de pasta cemento forma un producto de alta resistencia a la intemperie. Sin puntereo ni puente adherente.



USOS

Enlucido en exteriores e interiores, ideal para restauración de los antiguos enlucidos que tenían espesores de varios milímetros, maquillaje de hormigones, revestimiento en pasta. **Pasticem** puede usarse sobre pinturas antiguas firmes, estucos partidos, estucos, grietas y/o fisuras, ladrillos, hormigón, fibrocemento, revoques a base de cal firmes, martelinas antiguas, etc.

PREPARACIÓN

Un galón de pasta base (6 Kg.) se mezcla con una pasta de 4,8 Kg. de cemento aprox. y 1 a 1,5 lts. de agua. Total de 10 a 10,5 Kg. aprox. de pasta útil. Tineta de pasta base se mezcla con pasta de cemento y agua. El tiempo libre para usar **Pasticem** es de 6 horas.

APLICACIÓN

Manera tradicional de aplicación de pasta; llana, espátula, etc. Su aplicación se puede considerar como estuco, por capas. El agua es el solvente y con ella se lavan las herramientas.

COLORES

Una vez aplicado queda de color gris. La mezcla con cemento blanco da una terminación blanco nieve.

ENVASES

- Galón 6 Kg. - Tineta 24 Kg. con rendimiento de 23 mt² aprox. dependiendo la carga.
- Tambor 300 Kg.