

ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS ESTUCOS Y NIVELACIÓN DE PISOS

Es un producto multifuncional diseñado para estucos, maquillaje, remates y nivelación de pisos, permitiendo reemplazar el mortero tradicional con un notable ahorro y resultados superiores. Su formulación incluye arenas seleccionadas, lavadas y tratadas, **resinas acrílicas** y fibras de polipropileno.

Debe mezclarse con cemento en la dosificación indicada para su preparación. Destaca por su alta resistencia, excelente adherencia, baja contracción, gran elasticidad y óptima trabajabilidad.

Además, ofrece un gran aporte en aislaciones **acústicas** y **térmicas**, respaldado por ensayos realizados en los laboratorios IDIEM de la Universidad de Chile.



USOS

Repac en Pasta es un estuco acrílico para trabajar en cualquier carga por capas, no requiere puntereo, puente adherente ni curado. Se puede aplicar sobre albañilerías, hormigones, poliestireno expandido y nivelación de pisos, tanto interior como exterior.

Repac en Pasta es ideal para remates y maquillaje en cargas mayores.

PREPARACIÓN

1 Kg. **Repac en Pasta** + 500 Gr. de cemento (1 x 0,5) y se revuelve como mortero tradicional, en trompo o manualmente en tineta.

APLICACIÓN

Repac en Pasta se aplica a llana en carga requerida, se deja orear 2 horas aprox. y se saca con platabado de goma. Se repite procedimiento en segunda mano.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **Repac en Pasta** es dependiendo la carga a utilizar, en una carga promedio de 4 mm es de 6 mt² aprox. por tineta, en la mezcla con cemento.

ENVASES

- Tinetas de 25 Kg. - Tambores de 250 Kg.